

Stecker, Buchse, 2x2-polig, DC 24V für ET 200S, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler, Federklemmtechnik, intern gebrückt, farbkodiert Menge: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung Stecker, weiblich, 2x2-polig

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage Ja; am SIMATIC HMI Gerät steckbar

Versorgungsspannung

Nennwert (DC) 24 V; DC

Schnittstellen

Schnittstelle HMI Seite	
• Anzahl Pins HMI Seite	2; Abgangseitig intern gebrückt, farbcodiert
Schnittstelle Device-Seite	
• Anzahl Pins Device Seite	4; weiblich, Federklemmtechnik 0,75 mm²

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja

Mechanik/Material

Ausführung des Gehäuses Kunststoff

Maße	
Breite	10 mm
Höhe	22 mm
Dicke	25 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
Hinweis:	für ET200S, Interface Modul, KP32F, PN-PN-Koppler
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV3688-3EH47-0AX0
• Produkt 2	6ES7158-3AD00-0XA0
• Produkt 3	6ES7158-3AD01-0XA0
letzte Änderung:	03.04.2017